

Következő generációs A4-es színes MFP

# MX-C303W

Speciális A4 színes MFP, amely támogatja az irodai munkafolyamatot



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 300 lap, maximum 2700 lap
- Az egyszeri bejelentkezés funkció révén könnyen elérhetők a népszerű nyilvános felhő alapú tárhely szolgáltatások
- A vezeték nélküli hálózati kapcsolat alapkiépítésben és dupla vezetékes hálózati kapcsolat támogatása
- Oldal/perc: 30 fekete-fehér, 30 színes
- 7,0"-os színes LCD érintőképernyő egyszerűen kezelhető felhasználói felülettel
- Alapkiépítésben elérhető kétoldalas automata lapadagoló (RSPF)
- Fejlett adatvédelem és hozzáférés felügyelet SSL hitelesítéssel és fehérlistával

# Műszaki jellemzők

## ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc	30
Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	30
Papír méret: Min. - Max.	A6 - A4
Papír súly (g/m <sup>2</sup> )	Min. - Max. 55 - 220
Papír kapacitás: Standard (lap)	300
Papír kapacitás: Max. (lap)	2700
Felmelegedési idő (sec)	47
Memória általános (min/max), GB	5
Merevlemez	STD
Merevlemez kapacitás (GB)	500
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energia fogyasztás (kW)	1.84
Méreték (mm)	491 x 568 x 516
Tömeg (kg)	35

## LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	50
-------------------------	----

## DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	Std
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	20,000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10,000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés
Tároló mappák	Gyors fájl tároló mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa)
Biztonságos tárolás	.

## FAX

Fax (alap / opcionális)	Alapkiépítés
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő (sec)	2
Modem sebessége (bps)	33.600 - 2.400
Átviteli felbontás	STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391
Dokumentum méret (Min)	A6
Dokumentum méret (Max)	A4
Memória (MB)	1
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció, egygombos hívás / gyorsívás	2000

## VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	STD
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11n / g / b
Hozzáférési mód	Infrastructure mode, Software AP mode
Biztonság	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A4
Első másolat (színes), sec	7.4
Első másolat (FF), sec	6.3
Elektronikus szortírozás (Standard)	.
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600, 600 x 400
Szkenner felbontás (színes), dpi	600 x 600, 600 x 400
Nyomtató felbontás (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	256
Árnyalat (azonos szintek) - Színes	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10 (5R / 5E)

## SZKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	.
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting

## Fájl formátumok

TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, titkosított PDF, XPS, kompakt PDF, JPEG, kereshető PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), szöveg (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)

- Szkennelés rendeltetési helye asztalra
- Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe
- Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába
- Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára

## NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiépítés
Interfész alap/opcionális	Alapkiépítésben: USB 2.0, 10Base-U / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Hálózati protokoll	TCP / IP
Nyomtató protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email nyomtatás) HTTP, IPP, FTP nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD
PDL alap / opcionális	Alapkiépítésben: PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3
Elérhető betűtípusok	80 betűtípus PCL-hez, 139 betűtípus Adobe PostScript 3-hoz

## FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	150
----------------------------	-----

## FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	6000
Cián (oldal, 5 % fedettségénél)	6000
Magenta (oldal, 5 % fedettségénél)	6000
Sárga (oldal, 5 % fedettségénél)	6000